Техническая спецификация
МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА ДЛЯ МОЛДИНГОВ И РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
TRIM MASKING TAPE
арт. 5825010

Перфорированная маскировочная лента предназначена для защиты и подъема резиновых уплотнителей и молдингов при кузовном ремонте автомобилей. Лента имеет перфорацию, что делает ее применение простым и удобным, а так же дает возможность маскировки изгибов и углов. Лента изготовлена с применением высокотемпературной крепированной маскировочной ленты с каучуковым клеем, чувствительным к давлению, со вставкой из полиэстера.

Цвет	Желтый
Материал	Пропитанная крепированная бумага, полиэстер
Ширина	50 ± 1 мм
Толщина	0,265 мм
Клеевой слой	Каучук
Длина	10 ± 0.1 м
Предел прочности на растяжение	34 Н/см
Термостойкость, 1 час	120°C
Удлинение до разрыва	9%

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность, перед использованием ленты необходимо очистить, обезжирить и высушить. Вставка ленты из полиэстера заводится под резинку молдинга, при необходимости резинка приподнимается, положение вставки фиксируется клеющейся частью ленты. Не теряет клеящих свойств при низких температурах. Лента легко снимается, не оставляя следов на поверхности.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и 55% о.в., вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.