

Техническая спецификация

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ

UNIVERSAL THINNER

арт. 5565

Разбавитель для всех видов однокомпонентных базовых эмалей и двухкомпонентных грунтов, лаков и эмалей на акриловой и полиуретановой основах. Позволяет получить продукт с определенной вязкостью. Точные пропорции применения указаны в технической документации для конкретного продукта. Не следует превышать рекомендуемых доз разбавителя. Может применяться для промывания окрасочного оборудования и очистки металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов.

Плотность	880 г/л
Основа	Бутилацетат, ароматические углеводороды.
Цвет	Бесцветный
Фасовка	1 л / 5 л



ПРИМЕНЕНИЕ

Разбавитель добавляют небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции. Рекомендованное количество разбавителя должно быть указано в ТДС на конкретный лакокрасочный материал, для разбавления которого он применяется.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.



ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования тару необходимо немедленно закрыть!



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, несоответствующим хранением или использованием продукта с истекшим сроком годности.