

Техническая спецификация

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН ОСК

WATER-BASED TASKY BOOTH COATING

арт. 5889005/5889020

Липкое противопылевое покрытие для стен окрасочных камер на водной основе. Пленка, создаваемая этим покрытием, собирает и удерживает пыль, а так же защищает стены окрасочных камер от загрязнений. Остается эффективным в течение длительного времени, имеет нейтральный запах, прозрачный цвет. Легко наносится с помощью распылителя, кисти или валика. Легко удаляется теплой водой или мойкой высокого давления. Обеспечивает чистоту стен, помогая достичь наилучшего результата покраски.

Артикул	5889005	5889020
Цвет	Прозрачный	Прозрачный
Расход	7-10 м ² /л	7-10 м ² /л
Толщина	20-40 мкм	20-40 мкм
Термостойкость	70°C	70°C
Фасовка	5 л	20 л



НАНЕСЕНИЕ

Состав наносится одним полным слоем с краскопульта с соплом 1.8-2.5 мм, так же для нанесения может быть использована кисть или валик. Инструмент после нанесения промыть водой.

Покрытие легко удаляется при помощи теплой воды или мойки высокого давления. Легко удаляются со стен камеры следы лакокрасочного опыла. При наличии сплошного слоя краски, необходимо нарушить его целостность для обеспечения доступа воды к водорастворимому покрытию.

Замена покрытия производится при утере липкости.



ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и влаги. Температура хранения должна быть в пределах 10°C -35°C.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.