

Техническая спецификация

СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАСКИ JPPS NEW

PAINT PREPARATION SYSTEM JPPS NEW

Система одноразовых стаканчиков для смешивания, нанесения и хранения лакокрасочных материалов. Подходят для работы с красками на сольвентной и водной основах. В систему приготовления краски входят следующие компоненты:

Артикул	Объем	Описание	Фото
596260	600 мл.	Многоразовая пластиковая емкость с мерными шкалами и фиксирующим кольцом, 5 шт./уп.	
596264	180 мл.		
596265	400 мл.		
596266	850 мл.		

Артикул		Описание	Фото
596603	600 мл.	Одноразовый пластиковый стакан, 50 шт./уп. Одноразовая крышка для пластикового стакана со встроенным фильтр-ситечком 190 мкм., 50 шт./уп. Пластиковый колпачок для закрытия емкости при хранении краски. 20 шт./уп.	
596604	180 мл.		
596605	400 мл.		
596606	850 мл.		

Артикул	Объем	Описание	Фото
596602	600 мл.	Одноразовый пластиковый стакан, 50 шт./уп. Одноразовая крышка для пластикового стакана со встроенным фильтр-ситечком 125 мкм., 50 шт./уп. Пластиковый колпачок для закрытия емкости JPPS NEW при хранении краски. 20 шт./уп.	

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

05.08.2024

Только для профессионального использования



ПРИМЕНЕНИЕ

Прозрачная многоразовая мерная емкость применяется для быстрого и точного смешивания материала с отвердителем и добавления разбавителя в соответствии с нанесенными шкалами.

В многоразовую мерную емкость устанавливается одноразовый пластиковый стакан, в котором смешиваются лакокрасочные материалы. После смешивания рабочей смеси, стакан накрывается крышкой со встроенным фильтр-ситечком и фиксируется в мерной емкости при помощи черного кольца. Система готова для установки на краскопульт и окраски.

Для длительного хранения ЛКМ, емкость плотно закрывается пластиковым колпачком.



ХРАНИЕНИЕ

Продукт хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и 55% о.в., вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.